

NEC PH1000U

Objednací kód: 60003275

NEC PH1000U Professional Installation Projector

PH1000U, špičkový instalační projektor se 3 čipy, je ideální pro instalace, při nichž se vyžaduje nejvyšší úroveň intenzivního používání a jedinečná kvalita obrazu při nejvyšším rozlišení.

Pět volitelných objektivů s bajonetem a integrovaný rám pro ukládání na sebe / instalování - ideální na zapůjčování / provozování na jevišti, velké podnikové akce, vyšší vzdělávání, konferenční místnosti, muzea a nápisy.



DELIVERING GENUINE BENEFITS

Obraz zobrazení, který si vyžaduje pozornost - při rozlišení WUXGA a vynikajících úrovni jasů a barevných rozsahů zažijí vaši diváci výjimečný vizuální zážitek.

Instalace je jednoduchá i na náročných místech - díky motorizovanému posunu objektivu s vertikálním a horizontálním nastavením a paměti objektivu je nastavení perfektního obrazu při instalaci jednoduché.

Jednoduché možnosti připojení - díky obrovskému počtu konektorů, které tento projektor obsahuje, včetně inovativního termínu DisplayPort a množství síťových, analogových a digitálních konektorů.

Ovládání přes síť pro úsporu času - pro pohodlnou údržbu, která šetří náklady, a spravování a plánování obsahu.



NEC Factory Preset
DICOM
SIMULATION



OUTSTANDING PERFORMANCE

- **Skvělá kvalita obrazu** i při jasném okolním osvětlení díky vysokému jasů projektoru a vynikajícímu zpracování signálu 10-bitové Hollywood Quality Video.
- **Nejvyšší spolehlivost a systémová stabilita** díky systému se 2 lampami a celokovové skříňce.
- **Bohaté možnosti instalace**, například motorizovaný posun objektivu, paměť objektivu, jedinečná geometrická korekce, světelná uzávěrka, funkce stohování, zabudovaná funkce překrývání rohů a mnoho dalších funkcí.
- **Nejlepší konektivita** - podporuje téměř všechny zdroje signálu, např. HDMI a dokonce DisplayPort. První projektor na světě, který podporuje moduly Slot-in na bázi STv2 OPS pro co nejvyšší flexibilitu vstupů, jako například Single Board Computer nebo rozhraní HDMI.
- **Nejnovější síťová technologie** umožňuje nejen mnoho způsobů ovládání projektoru prostřednictvím sítě, ale i lehký přenos obrazu.
- **Nejvyšší rozlišení WUXGA a 10-bitové** (1,07 miliardy barev) zpracování signálu Hollywood Quality Video vám umožňují vychutnat si extrémně detailní kvalitu obrazu.



SPECIAL CHARACTERISTICS

digitální 3D Reform™, 3D Stacking, AMX Beacon, Zatemňování, Crestron RoomView, simulace DICOM, funkce Direct Power-Off, bez náklonu, geometrická korekce, nápověda, Korekce trapezoidu (H=±40°, V=±30°), LAN control, Paměť objektivu, posun objektivu (vertikální 0.5 max., horizontální ± 0.1 max.), Lens Shutter, Kovová skříňka, OPS module support, OSD v 27 jazycích, volitelné uživatelské logo, Outstanding Multimedia and Network Functions, PJ LINK, ochrana heslem, Plug&Play W-LAN Option, Powerpoint, Movie, PDF and USB Picture Viewer, ovládání přes RS-232, SNMP, Plynulé přepínání, funkce Stacking, Testovací vzor, Windows 7 Network Projector, Edge Blending Function (03.2012)



Energy Efficiency Complete shut-off switch ; Intelligent Power Management

Ecological Standards RoHs compliant; ErP compliant; WEEE

Technical Specification NEC PH1000U	
IMAGE	
Displej	3-Chip - (0.96") DLP™ Technology
Nativní rozlišení	1920 x 1200 (WUXGA)
Jas ¹	11000 ANSI lumenů
Kontrastní poměr ¹	2000:1
Lampa	2-lampový systém (2 x 400 W AC)
Životnost lampy [hod.]	2000
Objektiv	5 optional bayonet lenses with lens memory
Projekční vzdálenost [m]	1.1 (NP25FL) - 74 (NP29ZL)
Screen Size (diagonal) [cm]	Minimum: 203 / 80" ; Maximum: 1,270 / 500"
Zoom	Motorized
Focus Adjustment	Motorized
Podporované rozlišení	1920 x 1200; 1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac 21"); 1024 x 768 (XGA) komprimovaný; 832 x 624 (Mac 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac 13")
Frekvence	Horizontální: 15–108 kHz (RGB: 24 kHz); Vertikální: 48 – 120 Hz
CONNECTIVITY	
Computer/Analog	Vstup: 2 x Mini D-sub 15 pin; 1 x 5BNC, sdílený s komponentním signálem (YPbPr) Výstup: 1 x Mini D-sub 15 pin
Digital	Input: 1 x DisplayPort; 1x HDMI™ (V.1.3) supporting HDCP
Video	Vstup: 1 x RCA
S-Video	Vstup: 1 x Mini DIN 4-pin
PC Control	Vstup: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), Network
Option Slot	Vstup: 1 x zásuvka pro volitelný modul STv2 nebo HD/SD-SDI
USB	2 x Type A (USB 2.0)
Video signály	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
REMOTE CONTROL	
Vstup:	1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack
Dálkové ovládání	Eco Mode Control; Funkce uzávěrky; Power (On-OFF); Select (nahoru, dolů, doleva, doprava); Výběr ID; automatické nastavení; funkce Freeze (zmrázení obrazu); funkce nápovědy; nastavení obrazu; poměr stran; vypnutí obrazu; výběr zdroje; Úplné ovládání objektivu
ELECTRICAL	
Napájení	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
MECHANICAL	
Rozměry (W x H x D) [mm]	558 x 235 x 578 (bez objektivu a nožiček)
Hmotnost [kg]	40
Hlučnost ventilátoru [dB (A)]	45
OPTIONAL ACCESSORIES	
Volitelné příslušenství	5 optional bayonet lenses; Hardcase (100012934); Moduly HD/SD-SDI; STv2 PC; Síťový napájecí kabel AC (EU:100012932, UK: 100012931, Switzerland: 100012930); Vzduchový filtr (NP03FT); Wireless LAN module NP02LM2 (Europe), NP02LM3 (Russia); lampa (NP22LP)
Objektivy:	NP25FL (0,67:1); NP26ZL (1,39-1,84:1); NP27ZL (1,87-2,56:1); NP28ZL (2,56-4,16:1); NP29ZL (4,16-6,96:1)
ERGONOMICS	
Bezpečnost a ergonomie	CE; ERP; TÜV GS; RoHS
WARRANTY	
Projektory	Projektor: 3 roky door- to- door
Lampa	Lampa: 6 měsíců, max. 1000 hod.
SHIPPING CONTENT	
Obsah balení	projektor; IR dálkové ovládání (addressable RD - 455E); Držák stohování; uživatelský manuál na CD-ROM; Rychlý instalační průvodce

¹ Compliance with ISO21118-2005