
NEC MultiSync® P461



***feet optional**

Špičkový profesionální panel kategorie Public Displays splňující nejvyšší nároky na spolehlivost a variabilitu pro všechny aplikace Digital Signage.

- 46 palcový Public Display osazený profesionálním full HD panelem
- Display Port podporující nejmodernější standard rozhraní
- Vysoký jas až 700 cd/m² se senzorem okolního světla
- Sofistikovaná nekolikanásobná ochrana proti přehřátí se dvěma ventilátory
- Opční slot

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® P461

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Technologie panelu	S-PVA TFT
Aktivní plocha (š x v) [mm]	1018,4 x 572,5
Úhlopříčka [palce/cm]	46 / 117
Rozteč bodů [mm]	0.461 x 0.461
Pohledový úhel[°]	178 horizontálně / 178 vertikálně (typ. při kontrastním poměru 10:1)
Poměr stran	16:9
Brightness (typ.) [cd/m ²]	500 (tovární nastavení), 700 špička
Odezva (typ.) [ms]	8 (grey-to-grey), 16 (6 white / black; 10 black / white)
Barvy [Mil.]	16.77
Horizontální frekvence [kHz]	31.5 - 91.1 (analog a digitál)
Optimální rozlišení	1920 x 1080 při 60 Hz
Nativní rozlišení	1920 x 1080 při 60 Hz
Poporovaná rozlišení	1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Vstupy video	Analog: 1 x S-Video; Analog: 5 x BNC, Component, Composite (via BNC a Cinch); Analog: 1 x D-sub 15 pin; Digital: 1 x DVI-D (s HDCP); Digital: 1 x HDMI; Digital: 1 x Display Port
Výstupy video	Analog: 1 x BNC composite out; Analog: 5 x BNC for RGBHV, Component a Composite
Vstupy audio	2 x Cinch (RCA); 1 x Head-jack 3.5 mm
Výstupy audio	1 x Cinch (RCA)
Opční slot	Built-in PC; DVI daisy chain board; HD-SDI board; přijímač CAT
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Bezpečnost a ergonomie	CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL nebo CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Příkon v režimu [W]	210 (při 500 cd/m ²) (typ.); 360W max. (s reproduktory a zabudovaným PC 100% zátěž)
Power Management	VESA DPMS
Zdroj	100-120 V/220-240 V; 3.0 A/1.2 A; internal power supply
Okolní teplota (pracovní) [°C]	+5 až +40 (vliv na max. jas)
Okolní vlhkost (pracovní) [%]	20 až 80
VESA Mounting [mm]	300 x 300; M6; 4 otvory
Rozměry (š x v x hl) [mm]	bez stojanu: 1055 x 609 x 140
Šířka rámečku [mm]	16.5 (vlevo a vpravo); 16.5 (nahore a dole)
Hmotnost [kg]	Se stojanem: 37.9; bez stojanu: 36.1
Benefits	Carbon Footprint Meter; OSD rotace pro režim portrét; ochrana před přehrááním; PIP se 2 PC vstupy; Rapid input changing; uživatelsky ovladatelné ventilátory s nastavením rychlosti a citlivosti; uživatelsky definované názvy vstupů; uživatelsky definované priority vstupů
Poporované TV standardy (bez tuneru)	SECAM; PAL; NTSC
Režimy video (bez tuneru)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 and 60 Hz); 2 x 1080i (50 and 60 Hz); 2 x 1080p (50 and 60 Hz)
Funkce audio	Volitelné reproduktory (15 W + 15 W)
Dálkový ovladač	Ethernet; RS-232C (9-pin D-sub) vstup a výstup; D-sub 15 a DVI-D (DDC/CI); infračervený
Barevné provedení	Černý rámeček, černý zadní kryt
Shipping Content	Display; síťový kabel; kabel VGA - VGA; dálkový ovladač (IR); CD-ROM (User Guides/Manuals); krytka konektorů
Stojan	Volitelný
Záruka	3 roky vč. podsvětlení

Distributor:



Systémová integrace A/V technologií, komplexní řešení

IMAGE CZ, s.r.o.

www.imagecz.cz

ASAVI
CLER ASSOCIATE SYSTEMS AV INTEGRATION



All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. 12/09

www.nec-display-solutions.com

NEC Display Solutions Europe GmbH