

NEC PX750U

Objednací kód: 60003182

NEC PX750U Professional Installation Projector

PX750U je ideálním projektorem pro instalace, které si vyžadují nejvyšší úroveň nepřetržité výkonnosti, vynikající kvalitu obrazu v nejvyšším rozlišení. Je to celosvětově první projektor, který podporuje STv2 a je kompatibilní s NEC / Intel OPS standard.

Díky svým profesionálním vlastnostem je ideální pro pronájem/provozování na jevišti, velké podnikové prezentace, vyšší vzdělávání, konferenční místnosti, muzea a informační nápisy.



DELIVERING GENUINE BENEFITS

Obraz zobrazení, který si vyžaduje pozornost - s rozlišením FullHD a vynikajícími úrovněmi jasu a barevného rozsahu zažijí vaši zákazníci výjimečný vizuální zážitek.

Jednoduché možnosti připojení - díky obrovskému počtu konektorů, které tento projektor obsahuje, včetně inovativního termínu DisplayPort a množství síťových, analogových a digitálních konektorů.

Ovládání přes síť pro úsporu času - pro pohodlnou údržbu, která šetří náklady, a spravování a plánování obsahu.

Instalace je jednoduchá i na náročných místech - díky motorizovanému posunu objektivu s vertikálním a horizontálním nastavením je nastavení dokonalého obrazu jednoduché.



OUTSTANDING PERFORMANCE

- **Skvělá kvalita obrazu** i při jasném okolním osvětlení díky vysokému jasů projektoru a vynikajícímu 10-bitovému zpracování signálu HQV (1,07 miliard barev) pro nejlepší podání barev v nejvyšším rozlišení.
- **Maximální spolehlivost a stabilita systému** díky systému se 2 lampami a dodatečnému barevnému kruhu standardně dodávanému k boxu.
- **Bohaté vlastnosti instalace**, například motorizovaný posun objektivu, paměť objektivu, flexibilní geometrická korekce, světelná uzávěrka, funkce stohování, zabudovaná funkce směšování okrajů a mnohem více.
- **Nejlepší možnosti připojení:** podporuje téměř všechny signálové zdroje, například HDMI a dokonce DisplayPort. Celosvětově první projektor, který podporuje STv2 pro nejvyšší flexibilitu vstupů, jako například Single Board Computer pro samostatnou projekci.
- **Nejnovější síťová technologie** umožňuje nejen mnoho způsobů ovládání projektoru pomocí sítě, ale též jednoduchý přenos obrazu.
- **Nejvyšší rozlišení WUXGA** a 10-bitové zpracování signálu HQV (1,07 miliard barev) vám umožní vychutnat si kvalitu obrazu s extrémními detaily.



SPECIAL CHARACTERISTICS

digitální 3D Reform™, 3D Stacking, AMX Beacon, 2x barevný kruh, Crestron RoomView, simulace DICOM, funkce Direct Power-Off, Edge Blending Function, geometrická korekce, nápověda, Korekce trapezoidu (H=±35°, V=±30°), LAN control, Paměť objektivu, Lens Shift (vertical 0.5 max., horizontal ± 0.1 max.), Lens Shutter, OSD v 27 jazycích, volitelné uživatelské logo, Outstanding Multimedia and Network Functions, P.J LINK, ochrana heslem, Plug&Play W-LAN Option, Powerpoint, Movie, PDF and USB Picture Viewer, ovládání přes RS-232, Plynulé přepínání, funkce Stacking, Windows 7 Network Projector, Testovací vzor, Zatemňování, SNMP



Energy Efficiency Complete shut-off switch ; Intelligent Power Management

Ecological Materials ECO packaging ; Minimal use of harmful material

Ecological Standards RoHs compliant; WEEE

Technical Specification NEC PX750U

IMAGE	
Displej	1.7 cm (0.67") DMD Chip - DLP™ Technology
Nativní rozlišení	1920 x 1200 (WUXGA)
Jas ¹	7500 ANSI lumenů (cca 80% v Eco režimu)
Kontrastní poměr ¹	2100:1 s DynamicBlack™
Lampa	2-Lamp System (2 x 400 W AC), 2 x 320 Eco Mode
Životnost lampy [hod.]	2000 (2500 Eco režim)
Objektiv	6 optional bayonet lenses
Projekční faktor	depending on lens selection (0.74:1 and 1.25-8.3:1)
Projekční vzdálenost [m]	0.8 (NP16FL) - 54 (NP21ZL)
Screen Size (diagonal) [cm]	Minimum: 127 / 50"; Maximum: 762 / 300"; (nejlepší výkonnostní rozsah)
Nastavení objektivu	Motorized
Podporované rozlišení	1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA); 1080i/60; 1080p/60; 1080i/50; 1080p/50; 720p/60; 720p/50; 576i/50; 576p/50; 480p/60; 480i/50
Frekvence	Horizontální: 15–108 kHz (RGB: 24 kHz); Vertikální: 48 – 120 Hz
CONNECTIVITY	
ComputerAnalog	Vstup: 2 x Mini D-sub 15 pin; 1 x 5BNC, sdílený s komponentním signálem (YPbPr) Výstup: 1 x Mini D-sub 15 pin
Digital	Input: 1 x DisplayPort; 1x HDMI™ (V.1.3) supporting HDCP
Video	Vstup: 1 x RCA
S-Video	Vstup: 1 x Mini DIN 4-pin
PC Control	Vstup: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232); 1 x síť (RJ45, W-LAN volitelné)
Option Slot	Vstup: 1 x zásuvka pro volitelný modul STv2 nebo HD/SD-SDI
USB	2 x Type A (USB 2.0)
REMOTE CONTROL	
Vstup:	1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack
Dálkové ovládání	Eco Mode Control; HDMI; Power (On-Off); Select (nahoru, dolů, doleva, doprava); Výběr ID; automatické nastavení; funkce Freeze (zmrazení obrazu); funkce Magnify (zvětšení); funkce nápovědy; nastavení obrazu; poměr stran; strana (nahoru, dolů); vypnutí obrazu; výběr zdroje; Úplné ovládání objektivu
ELECTRICAL	
Napájení	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
MECHANICAL	
Rozměry (W x H x D) [mm]	504 x 192 x 516 (bez objektivu a nožiček)
Hmotnost [kg]	19,7
Hlučnost ventilátoru [dB (A)]	43
OPTIONAL ACCESSORIES	
Volitelné příslušenství	Moduly HD/SD-SDI; STv2; Vzduchový filtr (NP02FT); Wireless LAN module NP02LM2 (Europe), NP02LM3 (Russia); lampa (NP22LP); sada pro montáž na strop
Objektivy:	NP16FL (0,76:1); NP17ZL (1,25-1,79:1); NP18ZL (1,73-2,27:1); NP19ZL (2,22-3,67:1); NP20ZL (3,6-5,4:1); NP21ZL (5,3-8,3:1)
ERGONOMICS	
Bezpečnost a ergonomie	CE; ERP; TÜV GS; RoHS
WARRANTY	
Projektory	Projektor: 3 roky door-to-door
Lampa	Lampa: 6 měsíců, max. 1000 hod.
SHIPPING CONTENT	
Obsah balení	projektor; IR dálkové ovládání (addressable RD - 455E); napájecí kabel; Barevný kruh (na výměnu); Držák stohování; Uzávěr na ochranu proti krádeži pro jednotku LAN; Šroub proti krádeži objektivu; uživatelský manuál na CD-ROM; Rychlý instalační průvodce

¹ Compliance with ISO21118-2005