

OPTOMA EP1080

Technologie	DLP čip, rozlišení 1920 x 1080 bodů (Full HD, 16:9)
Výbojka	
Životnost výbojky	2.000 hodin standardně / 3.000 hod. (v ekorežimu)
Objektiv	39,12 – 46,91 mm / 2,6 – 2,89
Minimální úhlopříčka obrazu	0,75 m
Maximální úhlopříčka obrazu	7,45 m
Projekční vzdálenost	1,2 m – 12 m
Výkon	3.600 ANSI lm
Kontrast obrazu	2.200 : 1
Barevná paleta	134,2 mil. barev
Obrazová frekvence	15 - 100 kHz / 24 -100 Hz
Optimální rozlišení obrazu	Full HD – 1920 x 1080 bodů ve formátu 16:9
Rozlišení	až Full HD (1920x1080 bodů), kompatibilní pro formáty 4:3, 16:10
Vstupy / výstupy	1x HDMI (HDCP kompatibilní) + audio 1x DVI-D (HDCP kompatibilní) + audio 2x VGA (RGB nebo SCART přes redukci) + audio 1x S-video + audio 1x Video + audio 1x USB pro ovládání myši (remote mouse) 1x monitor out 15 pin D-Sub + audio + 12 V trigger
Ostatní vstupy / výstupy	LAN RJ-45, RS-232
Funkce	Digitální korekce trapézového zkreslení +/- 10° vertikálně, Obraz v Obrazu, webový server – ovládání po LAN, zaslání mailu přímo projektorem, 10-bitové zpracování obrazu PixelWork, ... Neobsahuje žádný filtr vzduchu s potřebou čištění!
Dálkové ovládání	Infračervené s řízením kurzoru myši a laserovým ukazovátkem, přímý výběr signálového vstupu
Audio	Reproduktor 3 W
Rozměry projektoru	411 x 311 x 116 mm
Hmotnost	4.5 kg
Hlučnost	30 dB, < 28 dB v Eco Modu
Napájecí napětí	100-240 V AC; 50/60 Hz
Příkon	400 W max. / 340 W v ekorežimu
Záruční doba	3 roky na projektor, 6 měsíců / 1.000 hodin na výbojku 5 let na neměnnost barevného podání
Obsah dodávky	Projektor, VGA kabel, síťový kabel, návod, IR ovladač, krytka objektivu, ...
Doplňkové příslušenství	

- Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů
- Vysoký světelný výkon 3.600 ANSI lm



IMAGE CZ s.r.o.

Dejvická 24
160 00 Praha 6
tel. 2 33 32 18 11
fax. 2 24 31 28 17
imageprg@imagecz.cz

IMAGE CZ s.r.o.

Tyršovo nábřeží 192
760 01 Zlín
tel. 57 710 39 95
fax. 57 710 39 15
imagecz@imagecz.cz

IMAGE CZ s.r.o.

Křížíkova 70b
612 00 Brno
tel. 731 508 396
pjerabek@imagecz.cz

www.imagecz.cz

člen

